PRIMAIRE CIM

PRÉPARATION DES SOLS

Adjuvant pour enduits de lissage, barbotines, gobetis, mortiers de ciment et enduits de plâtre.
Régulateur de porosité sur supports base ciment absorbants

DESTINATIONS

- Facilite la mise en oeuvre des enduits de sols.
- Améliore la cohésion des enduits de sols.
- Améliore la dureté de surface.
- Ne modifie pas le temps de prise.
- Régulateur de la porosité des supports.

AVANTAGES

- **Emploi facile, se mélange simplement à l'eau de gâchage.**
- **Evite le grillage des produits à base de ciment par temps chaud.**
- **Renforce les caractéristiques mécaniques des mortiers de ciment et enduits de sol base ciment ou plâtre.**
- **Réducteur de tension.**
- **Améliore l'adhérence des enduits.**
- **Permet de sécuriser la réparation des épaufrures sur ouvrages en mortier de ciment (nez de marche, etc).**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Liquide prêt à l'emploi.
Couleur : blanc.
Densité (NF : T76.300) : 1,05
PH : 4 - 5
Température d'utilisation : +10 à +25°C.
Craint le gel.
NON INFLAMMABLE À L'EMPLOI.

MISE EN OEUVRE

Fonction Adjuvant pour barbotine, gobetis, chapes, pose scellée des carrelages.
Préparer 2 volumes d'Adjuvant CIM + 1 volume d'eau, puis gâcher la quantité de poudre nécessaire à l'application concernée.

Fonction régulateur de porosité sur supports base ciment absorbants.
Appliquer une couche de 100 à 200 g / m² environ selon la porosité du support, composée d'adjuvant CIM dilué (1 volume d'Adjuvant CIM pour 2 volumes d'eau), puis laisser sécher 1 heure environ avant de réaliser normalement l'enduit de lissage.

Fonction Adjuvantation des enduits de lissage et mortiers colles.
Gâcher un sac de 25 kg avec 1 kg d'adjuvant CIM + 5.5 litres d'eau.

REMARQUES DIVERSES
Ne s'utilise jamais pur, mais toujours dilué à l'eau.
Nettoyer les taches (fraîches) et outils à l'eau.
Bien refermer les récipients après emploi.

Nous recommandons l'utilisation de notre produit DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS avant de commencer les travaux : DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS est une crème non grasse qui forme un écran contre la pénétration des produits dans la peau et facilite le nettoyage des mains.

NETTOYAGE

Pour les mains, utiliser notre crème nettoyante DERMOSAFE NETTOYAGE DES MAINS qui élimine facilement et efficacement toutes traces de produits.
BOSTIK LINGETTES NETTOYANTES permet le nettoyage des taches fraîches sur les mains, outils et revêtements.

CONSOMMATION

Suivant mode d'emploi

CONSERVATION

12 mois maximum en emballage d'origine, non ouvert, conservé entre +5°C et +30°C.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
501420	Jerrycan de 20 litre(s)		3131368220797

SECURITE
Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Bostik SA - Département Construction - La Défense 6 - 16-32, rue Henri Regnault - 92902 Paris La Défense cedex -
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostikpro.com